

SOUND BUSTER - Dynamic Signal Analyzers

Professional - Instrumentation Quality Sound/Data Acquisition System for advanced PC-Based Test ...

SoundBUSTER (サウンドバスター) ダイナミック・シグナル・アナライザーは、90dB 以上のダイナミックレンジを確保し、かつコンパクトですから、低ノイズ・低歪の高品位な測定環境の構築をさまざまなシーンで可能にします。

In The Trench Or On The Bench...

USB 対応の新型 SoundBUSTER シリーズは、低ノイズ・高分解 ADC-DAC を必要とするプロフェッショナルのための、先進的なデュアルチャンネル・PCベース・ダイナミック・シグナルコンディショナーです。

<p>Common "BUSTER" ...</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Digital PC Link: High Speed 32-bit USB ▪ Digital Engine: Integrated DSP w/Programmable EPROM ▪ Full Stereo/Dual Channel Duplex Record/Play ▪ Low noise and distortion, wide dynamic range ▪ Can be located up to 5 meters (16.4 feet) from the PC. ▪ Analog Input Gain Control ▪ Analog Input Gain Pad(-20dB) ▪ Advanced Monitor Section ▪ Stereo/Analog Monitor Output ▪ Self Power USB 32-bit Digital PC Link ▪ High-Capacity FIFO ▪ Proprietary ADIF/ADAC System 	
<p>ST190-RCA (汎用サウンドシステム用途) 標準価格 ¥172,000.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ I/O: Dual Channel, RCA/ 3.5mmTRS ▪ Response: 5Hz - 20kHz, <0.25dB ▪ SNR/THD//CS: >100dB / <0.005% / >90dB ▪ Input Signal Level: 10mV to 2Vrms, 5Vp-p(4.2Vdc) ▪ Form Factor: W112 x D75 x H31 mm 	<p>ST190-DIG (汎用デジタル・インターフェース・デバイス) 標準価格 ¥259,000.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inputs: Dual S/PDIF Digital Audio Inputs ▪ Coaxial (RCA; 24-bit stereo) ▪ Optical (Toslink; 24-bit stereo) ▪ Sampling Precision (48kHz) ▪ Form Factor: W112 x D75 x H31 mm
<p>ST190-BNC (インダストリー用途) 標準価格 ¥306,000.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ I/O: Dual Channel, BNC / 3.5mmTRS ▪ Response: 1Hz - 22kHz, ± 0.25dB ▪ SNR/THD/CS: >100dB / <0.005% / >90dB ▪ Input Signal Level: 1mV to 10Vrms, 28Vp-p(8Vdc) ▪ Form Factor: W112 x D75 x H31 mm 	<p>ST191-BNC (インダストリー用途) 標準価格 ¥345,000. / Opt-ICP / Opt-USB(Digital PC Link): 各¥86,000.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ I/O: Dual Channel, BNC/Gold RCA ▪ Response: 2.5Hz - 22kHz, -3dB@2.5Hz ▪ SNR/THD/IMD/CS: >100dB/<0.01%/<0.01%/>90dB ▪ Max Signal Level: 18Vrms, 50Vp-p(14Vdc) ▪ Form Factor: W112 x D75 x H31 mm
<p>ST192-MIC (プロサウンド用途) 標準価格 ¥345,000. / Opt-USB(Digital PC Link): ¥86,000.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Input: Dual Channel, XLR/TRS Balanced Mic/Line ▪ Input ATT -20dB Pad w/preset CAL & adjustable vernier ▪ Output: Dual Channel, TRS-Single-ended, Balanced) ▪ SNR/THD/IMD/CS: >100dB/<0.01%/<0.01%/>90dB ▪ Frequency Range: 2Hz - 22kHz, -3dB@2Hz ▪ System Response: ± 0.2dB, 10Hz - 20kHz ▪ Power: Self power via USB ▪ I/O Impedance: 3k ohms(Mic)/100k ohms(Line) / 6000 ohms ▪ Form Factor: W8.0" x D5.25" x H2.0" 	



改良のため仕様・価格を変更することがあります。 2002/10/01